



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И ВОСКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА

Масло для рабочих поверхностей DECKEN Worktop Oil

Масло для рабочих поверхностей **DECKEN Worktop Oil** – цветное прозрачное шелковисто-матовое покрытие на основе натуральных растительных масел, смол и восков. Предназначено для обработки столешниц, слэбов, разделочных досок, деревянной посуды. Безопасно для детских игрушек. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Делает поверхность приятной на ощупь и устойчивой к появлению пятен от воды, вина, кока-колы, чая, соков, молока. Позволяет получить равномерный тон и подчеркнуть естественную красоту древесины. Не требует предварительного грунтования. Оставляет поры древесины открытыми. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Легко наносится, не засыхает в процессе окрашивания. Не содержит биоцидов и консервантов. Высушенное покрытие безопасно относительно контакта с пищевыми продуктами. Бесцветное масло может иметь зеленоватый или коричневатый оттенок (цвет обуславливается наличием натуральных растительных масел и восков и не влияет на цвет обработанной поверхности).



0,125; 0,75 л

ОСОБЕННОСТИ

- Создает водо- и грязеотталкивающую поверхность
- Не образует пленку
- Высокая стойкость к образованию пятен
- Высушенное покрытие безопасно при контакте с пищевыми продуктами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Поверхность древесины должна быть сухой (максимальная влажность – 20 %), прочной, очищенной от грязи и пыли. Старое лаковое покрытие удалить. Обработка мерзлой древесины не допускается. Поверхность древесины необходимо предварительно зашлифовать вручную с использованием шлифовальной бумаги зернистостью Р 150-180 или шлифовальной машинкой. Допускается использование шлифовальной бумаги с зернистостью Р 200 и выше, однако, стоит учитывать, что впитываемость масла в таком случае будет ниже, вследствие чего может снизиться интенсивность цвета и срок эксплуатации обработанной поверхности - рекомендуется делать пробный выкрас. Перед нанесением масла – тщательно удалить пыль ветошью. Масло для рабочих поверхностей **DECKEN Worktop Oil** полностью готово к применению. **Не разбавлять!** Тщательно перемешать перед началом выполнения работ. При использовании нескольких банок с различными датами выпуска, смешать их вместе в большой емкости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура основания и масла должна быть не ниже +10 °С. Цветная прозрачная тонировка: нанести тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти с жесткой щетиной или ветоши. Равномерно распределить масло по поверхности. Через 15-30 минут после нанесения убрать излишки невпитавшегося масла ветошью, во избежание образования пленки. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Тем же способом нанести второй слой. Результат окрашивания зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины – рекомендуется делать пробное окрашивание образца.

Расход: 0.125 л на 2.5 м²; 0.75л на на 15 м² в два слоя при нанесении кистью. Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки поверхности, способа окрашивания, квалификации исполнителя работ и других факторов. При окрашивании рифленной или грубо обработанной древесины расход масла может существенно увеличиваться. Время высыхания при температуре +20 °С и влажности воздуха 55% 8-12 часов на отлип. При более низких температурах и высокой влажности время высыхания может увеличиваться. Готовность к нанесению последующих слоев: через 12-24 часа. Окончательная прочность наступает через 7-10 дней. В течение этого времени следует защищать поверхность от влаги и чрезмерных нагрузок. Инструмент непосредственно после окончания работ промыть растворителем (бензин, уайт-спирит и т.д.). Для обновления поверхности достаточно нанести один слой масла на очищенную от грязи поверхность (без шлифовки).

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза, на открытые участки кожи, не проглатывать. При попадании в глаза/проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, при недостаточной вентиляции обеспечить защиту органов дыхания. Может вызвать аллергическую реакцию.

Внимание! Ветошь и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (опасность самовозгорания). Сам продукт является не самовоспламеняющимся, но горючим. Тару из-под масла упаковать в полиэтиленовые пакеты и отправить в мусоросборник.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке в сухом прохладном помещении – 5 лет с момента изготовления. Транспортировка и хранение при температуре не выше +35 °С. Масло морозостойкое. В случае остатка небольшого количества масла перелить в герметичную непрозрачную емкость меньшего объема (процент заполнения емкости не должен быть ниже 80 %). Во вскрытом контейнере на средстве может образовываться пленка. Перед повторным применением ее необходимо удалить.

СОСТАВ

Натуральные растительные масла, смолы, воски, не содержащий бензола деароматизированный пробный бензин, модифицирующие добавки, сиккатив (не содержащий свинца), антиоксидант, железоокисные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент).